



- Kleinschaltschränke mit scharnierter Tür
- Montageplattenbefestigung über Stehbolzen / Gewindeschweißmuttern
- Oberfläche allseitig geschliffen (Korn 240)
- Optional individuelle Größen und Ausführungen ab 25 Stck. (s. S. 35/36)

Lieferumfang:

Gehäuse mit Tür, Doppelbartverschluss,
1 x M6 Gewindestehbolzen im Deckel und
4 x M6 Gewindeschweißmuttern im Boden.

Technische Daten

Material:

Edelstahl 1,25 mm bzw. 1,5 mm; 1.4301 / 304

Schutzart:

IP 66 nach EN 60529

Dichtung:

VMQ (Silikon)

EMV auf Anfrage

Oberfläche:

geschliffen, Korn 240

Temperaturbeständigkeit:

-40°C bis +80°C

andere Temperatureinsatzbereiche auf Anfrage

Edelstahl Kleinschaltschränke KSS

Produktübersicht

Bestell-Nr.	Gewicht (g)	Montageplatten	Abmessungen (mm)						
			A	B	C	S	H _U	H _{Ges}	
37.01 23 15	3500	37.01 99 01	200	300	25	1,25	133	155	
37.01 34 21	6000	37.01 99 02	300	380	25	1,25	188	210	
37.01 43 15	5500	37.01 99 03	400	300	25	1,25	133	155	
37.01 46 21	11500	37.01 99 04	380	600	25	1,5	188	210	
37.01 55 21	10500	37.01 99 05	500	500	25	1,25	188	210	
37.01 64 15	10500	37.01 99 06	600	400	25	1,5	133	155	
37.01 68 21	19500	37.01 99 07	600	760	25	1,5	188	210	
37.01 99 00		Sondergröße (gemäß Angaben)							

